



Importadora de Químicos Dúnamis S.A.S

ANTIESPUMANTE PROSIL AF-1520

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCEPTO	ESTANDAR
APARIENCIA	Líquido Blanco
SÓLIDOS TOTALES. %	29.0 ± 1.0
DENSIDAD 25°C. g/ml.	1.01 ± 0.02
VISCOSIDAD 25 °C. cps	1200 ± 500

DESCRIPCIÓN

El **PROSIL AF 1520** es un antiespumante acuoso con un contenido de activos del 20%, consistente en una emulsión de siliconas y sílicas, útil para el control de espuma en sistemas de procesos industriales y alimenticios. Es un producto que emplea materias primas reconocidas como seguras para usar en alimentos y que satisfacen la norma FDA 173.340.

Puede usarse en sistemas acuosos de alta acidez o alcalinidad, donde presenta una eficiencia mejorada y mayor efecto residual frente a los antiespumantes siliconados convencionales. De igual forma, presenta un buen desempeño en sistemas no iónicos, aniónicos y catiónicos.

APLICACIONES Y GUIA DE USO

El **PROSIL AF 1520** puede ser diluido en agua y aplicado donde se desea hacer control de espuma. Se recomienda una dosis inicial de 100 ppm de ingrediente activo sobre el medio a aplicar, y efectuar los ajustes necesarios para lograr el efecto deseado de acuerdo a las exigencias del sistema.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El **PROSIL AF 1520** no presenta riesgos para su manipulación por ser un producto grado alimenticio, aunque se recomienda tomar las precauciones mínimas de seguridad personal. Remítase a la hoja de seguridad MSDS para más detalles.

Debe almacenarse bajo techo y en tambores originales a temperaturas por debajo de 40°C y a la sombra. Después de más de tres meses de almacenamiento, asegure la homogeneidad del producto mediante agitación adecuada antes de su uso.

PBX [57 + 4] 448 3003

Dir Cra 52 3 Sur 77 · Centro Comercial El Rodeo, Local 2
Medellín · Antioquia · Colombia www.iqdunamis.com